

Página Cadastro de Clientes

Descrição dos micro serviços

[Post]

- * param Texto sessaoid – Identificação com base em um hash de sessão [NOTNULL]
- * param Texto email - [NOTNULL]
- * param Texto nome - Junção de nome + sobrenome
- * param Texto telefone
- * param Texto profissao
- * param Texto cep
- * param Texto comoConheceu
- * param Texto date – DATETIME do MySQL [NOTNULL]

@retorno [Texto response, Texto message (em caso de erro)]

Registrar cadastro incompleto ()

Nota: Quando um cadastro for concluído, o registro gerado aqui será removido.

[Post]

- * param Texto email - [NOTNULL]

@retorno [Boleano emailExiste]

Verifica e-mail existente ()

[Post]

- * param Texto celular- [NOTNULL]

@retorno [Boleano celularExiste]

Verifica celular existente ()

[Post]

- * param Texto cep - [NOTNULL]

@retorno [Texto id, Numero distancia, Texto titulo, Texto detalhe]

Verifica frete mais próximo ()

[Post]

* param Texto celular - [NOTNULL]

* param Texto email - [NOTNULL]

* param Numero codigoEmpresa - [NOTNULL]

@retorno [vazio]

Valida celular com SMS ()

Nota: Envia o código por SMS e por e-mail

[Post]

* param Numero codigoEmpresa - [NOTNULL]

* param Cliente cliente – Tabela customers [NOTNULL]

* param AddressBook endereco – Tabela address_book [NOTNULL]

* param CustomersComunicacao comunicacao – Tabela customers_comunicacao [NOTNULL]

* param CustomersEmpresa empresa – Tabela customers_empresa [NOTNULL]

@retorno [Colecao[Texto response, Texto message (em caso de erro)]]

Registrar cadastro ()

Página Concluir Cadastro de Cliente

Descrição dos micro serviços

[Post]

* param Texto cpf [NOTNULL]

@retorno [vazio]

Validar CPF ()

Nota: Este serviço não é fator de decisão para concluir o cadastro do cliente, pois a fonte da validação não é segura, por isso, apenas é responsável por deixar uma observação ao comercial quando o CPF informado não retornou um nome válido e seu retorno para o front-end é vazio.

[Post]

* param Texto cep [NOTNULL]

@retorno [Texto rua, Texto Cidade, Texto estado, Texto Bairro]

Auto completar endereço ()

[Post]

* param Texto telefone - [NOTNULL]

@retorno [booleano]

Verifica telefone existente ()

[Post]

* param Numero clienteld - [NOTNULL]

* param Boleano fazerUsoDeCredito – Se o cliente gostaria de pagar com crédito da loja

* param Texto cupomDesconto – Se o cliente possui um cupom de desconto

@retorno [Texto status, Texto mensagem, Numero codigoPedido]

Registrar pedido ()

Nota: Ao finalizar o cadastro, o registro do pedido é acionado. Através do id do cliente, serão identificados carrinho de compras, frete escolhido, particularidades de pagamento, etc.

Serviços reutilizados do pré-cadastro

Verifica e-mail existente ()

Verifica frete mais próximo ()

Verifica celular existente ()

Ativar conta ()

Propriedades da entidade Cliente (customers)

customers_id	int(11)	NO	PRI		auto_increment
customers_recadastro	char(1)	NO		1	
customers_agree	char(4)	YES			
customers_agree_notfinal	char(4)	YES			
customers_gender	char(1)	NO			
customers_firstname	varchar(128)	NO			
customers_lastname	varchar(128)	NO			
customers_dob	datetime	YES			
customers_email_address	varchar(96)	NO	UNI		
email_invalido	tinyint(1)	NO		0	
customers_default_address_id	int(11)	NO		0	
customers_telephone	varchar(32)	NO		0000000000	
customers_celular	varchar(32)	NO			
customers_fax	varchar(32)	YES			
customers_password	varchar(40)	NO			
customers_newsletter	char(1)	YES			
customers_cpf_cnpj	varchar(32)	NO			
customers_cpf	varchar(32)	NO			
customers_cnpj	varchar(32)	NO			
customers_ie	varchar(32)	NO			
customers_rg	varchar(32)	NO			
customers_company	varchar(128)	YES			
customers_conheceu	varchar(2048)	YES			
customers_osa	char(1)	NO		0	
customers_pru	char(1)	NO		0	
customers_pagce	char(1)	NO		0	
customers_pagss	varchar(1)	NO		0	
customers_pagta	char(1)	NO		0	
customers_pagtra	char(1)	NO		1	
customers_pagtx	char(1)	NO		1	
customers_obs	varchar(2048)	YES			
customers_loja	varchar(4)	NO		NET	
customers_atendente	varchar(2)	NO		1	
customers_comercial	varchar(2)	NO		0	
customers_categoria_id	char(1)	NO		1	
customers_descricao	varchar(2048)	YES			
customers_bloqueado	char(1)	NO	MUL	1	

customers_bloqueado_by	varchar(32)	YES		
bloqueio_justificativa	varchar(300)	YES		
customers_bloqueado_arte	tinyint(1)	NO	0	
customers_bloquado_arte_by	varchar(32)	NO	-	
customers_hide	char(1)	NO	0	
customers_hided_by	varchar(32)	YES		
customers_catalogo	char(1)	NO	0	
customers_last_contact	datetime	YES		
customers_inscrito	varchar(1)	NO	0	
customers_indication_one	varchar(6)	YES		
customers_indication_two	varchar(6)	YES		
customers_indication_three	varchar(6)	YES		
customers_autobonus	decimal(5,2)	NO	0.00	
customers_sinalvinte	tinyint(1)	NO	0	
customers_cartao_cliente	tinyint(1)	NO	0	
customers_score	int(8)	NO	0	
customers_correios	tinyint(1)	NO	0	
customers_menu	int(22)	NO	0	
customers_verniz	varchar(256)	YES		
customers_preto_composto	tinyint(1)	NO	0	
customers_pesquisa	tinyint(1)	NO	0	
ndep_arq	tinyint(1)	NO	0	
customers_novo	tinyint(1)	NO	1	
customers_regiao	char(5)	NO	0	
customers_total_compras	int(11)	YES		
customers_fornecedores	varchar(256)	YES		
novo_site	int(11) unsigned zerofill	NO	00000000001	
transportadora	varchar(250)	YES		
customers_preference	varchar(4)	YES		
pagseguro	enum('Y','N')	YES	N	
customers_cartao	enum('Y','N')	YES	Y	
customers_lat	varchar(40)	YES		
customers_long	varchar(40)	YES		
discount_value	decimal(5,2)	YES	0.00	
discount_type	enum('%','FIXO')	YES	%	
discount_model	varchar(300)	YES		
is_incompleto	int(1)	YES	0	
customers_final	tinyint(1)	YES	0	
customers_subdominio	varchar(45)	YES		