# Página Escolha de Frete

## Descrição dos micro serviços

#### [Get]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]

@retorno [Coleção[Texto rua, Texto bairro, Texto cidade, Texto estado, Texto numero, Texto cep, Texto telefone]]

#### Get endereço entrega do cliente ()

#### [Get]

\* param Numero codigoEmpresa - [NOTNULL]

@retorno [Coleção[Texto nomeTipoProducao, Numero codigoTipoProducao]]

#### Get tipos produção ()

Nota: Este serviço retorna modalidades que representam tempo de produção, ex.: Normal, Rápida, Urgente e Express.

Nota 2: A Mister Print irá definir de quais tipos de produção a empresa cliente irá dispor.

#### [Get]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoFrete [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCarrinho [NOTONULL]

@retorno [Numero prazoProducao]

#### Get previsão de producao ()

Nota: Este serviço retorna um prazo estimado para a produção do produto.

#### [Post]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]

\* param Numero codigoTipoProducao - [NOTNULL]

@retorno [Vazio]

#### Definir tipo de produção ()

Nota: Define a urgência do cliente mediante tipos de produção (Normal, Rápida, Urgênte e Express)

### [Get]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]

@retorno [Coleção[Texto nomeFrete, Numero codigoFrete, Numero valorFrete, Texto detalheFrete]]

#### Get opções de frete ()

Nota: Este serviço será descontinuado, pois o ideal é que cada tipo de frete (campo destino de tab\_entrega\_v4) exista um serviço que disponibilize tal modalidade com todas as suas regras de negócio específicas.

#### [Post]

- \* param Numero codigoEmpresa
- \* param Numero codigoCliente
- \* param Numero codigoFrete

@retorno [Vazio]

#### Definir opção de frete ()

#### [Post]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]
- \* param Texto rua [NOTNULL]
- \* param Numero numero [NOTNULL]
- \* param Texto cep [NOTNULL]
- \* param Texto cidade [NOTNULL]
- \* param Texto estado [NOTNULL]

```
* param Texto telefone - [NOTNULL]
@return [vazio]
Criar endereço de entrega ()
[Post]
* param Numero codigoEmpresa - [NOTNULL]
* param Numero codigoCliente - [NOTNULL]
* param Numero codigoEndereco - [NOTNULL]
* param Texto rua - [NOTNULL]
* param Numero numero - [NOTNULL]
* param Texto cep - [NOTNULL]
* param Texto cidade - [NOTNULL]
* param Texto estado - [NOTNULL]
* param Texto telefone - [NOTNULL]
@return [vazio]
Editar endereço de entrega ()
[Post]
* param Numero codigoEmpresa - [NOTNULL]
* param Numero codigoCliente - [NOTNULL]
* param Numero codigoEndereco - [NOTNULL]
@return [vazio]
Remover endereço de entrega ()
[Get]
* param Numero codigoEmpresa - [NOTNULL]
* param Numero codigoCliente - [NOTNULL]
@retorno [Coleção Texto codigo, Texto titulo, Texto detalhe, Numero valor, Numero
prazo]]
```

Get opcoes fretes()

Nota: Este serviço atende ao tipo de frete (campo destino de tab\_entrega\_v4) FRETE, que representa as modalidades providas pelos Correios.

Nota 2: Este tipo de serviço atende exclusivamente ao fluxo de compra do e-commerce e não pode ser utilizado para calculo de frete isoladamente, pois para o cálculo ser feito, deve haver um carrinho de compras.

#### [Get]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]

@retorno [Coleção[Texto codigo, Texto titulo, Texto detalhe, Numero valor, Numero prazo]]

#### Get opcoes balcoes ()

#### [Get]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]

#### Get opcoes filiais ()

#### [Get]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]

#### Get opcoes remessa direta()

#### [Get]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]

#### Get opcoes motoboy()

#### [Get]

- \* param Numero codigoEmpresa [NOTNULL]
- \* param Numero codigoCliente [NOTNULL]

**Get opcoes transportadoras()** 

Serviços reutilizados

Get valores do carrinho ()